

TT-Mono


лаконичные светильники
с концентрированной КСС
для акцентной подсветки

TT-Mono

TT-Mono - новая серия компактных трековых светильников малой мощности. Светильники подойдут для акцентного освещения в интерьерах благодаря поворотному корпусу и концентрированному узкому углу светового потока.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 10W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки светильника IP20
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>83
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,85$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 35°
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Цвет корпуса черный
- ▶ Светильники монтируются на 3х фазный шинопровод Varton™

| Фото | Артикул | Наименование | Световой поток |
|---|---------------------------|--|----------------|
|  | V1-R1-90482-90000-2001030 | Светильник светодиодный "ВАРТОН" трек TT-Mono (180*170*90) 10W 3000K угол 35 градусов черный | 900 lm |
|  | V1-R1-90482-90000-2001040 | Светильник светодиодный "ВАРТОН" трек TT-Mono (180*170*90) 10W 4000K угол 35 градусов черный | 1000 lm |

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

