

# НОВИНКА

## C490/N, C490/NGL

### Новые серии светильников IP54 для медицинских учреждений

C490/N и C490/NGL – накладные светильники со степенью защиты IP54 в новом компактном размере. Светильники представлены в 2х мощностях и подойдут для применения в больницах, чистых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

#### Характеристики:

- ▶ Мощность 25 Вт/38 Вт
- ▶ Цветовая температура 4000К
- ▶ Степень защиты оболочки IP54
- ▶ Размер светильника 295x295x70 мм
- ▶ Монтажный размер: 250x250 мм
- ▶ AC176-264V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>82
- ▶ Коэффициент мощности  $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока  $\leq 1\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2\*
- ▶ \*Температурный режим от -20°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 120°
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов

#### Стандартное исполнение

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рассеиватель в комплекте
V1-C0-00597-20000-5402540	25 Вт	2400 лм	4000К	Опал ПК
V1-C0-00597-20G06-5402540	25 Вт	2500 лм	4000К	Стекло
V1-C0-00597-20000-5403840	38 Вт	3700 лм	4000К	Опал ПК
V1-C0-00597-20G06-5403840	38 Вт	3800 лм	4000К	Стекло

#### Аварийное исполнение

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рассеиватель в комплекте
V1-C0-00597-20000-5402540	25 Вт	2400 лм	4000К	Опал ПК
V1-C0-00597-20G06-5402540	25 Вт	2500 лм	4000К	Стекло
V1-C0-00597-20000-5403840	38 Вт	3700 лм	4000К	Опал ПК
V1-C0-00597-20G06-5403840	38 Вт	3800 лм	4000К	Стекло

Уточняйте подробности у менеджеров Varton

